



MF 10 basic Microfine öđütücü cihaz

/// Veri Sayfası

3.000 - 6.500 rpm hız aralığına sahip kesintisiz çalışan evrensel öđütücü

- Güçlü tahrik sistemi
- Kolay temizlenen, paslanmaz çelikten imal edilmiş çalışma yüzeyi
- İki farklı öđütme başlığı ekleme imkanı
- Kolaylıkla değıştirilebilen başlıklar
- Öđütme başlıkları teslimata dahil değildir



designed for scientists

Teknik Veri

Proses tipi	sıra tipi (inline)
İşletim prensibi	kesme/darbe
Motor gücü girdisi [W]	1000
Motor gücü çıktısı [W]	500
Hız aralığı [rpm]	3000 - 6500
Güç - Çalıştığı süre [min]	120
Güç - Kapalı kaldığı süre [min]	30
Değirmen beslemesi öğütme haznesinde kuru buzla soğutulabilir	evet
Boyutlar (En X Boy X Derinlik) [mm]	320 x 380 x 300
Ağırlık [kg]	9.7
Uygun ortam koşulları [°C]	5 - 40
İzin verilen rölatif hümidite [%]	80
DIN EN 60529 uyarınca koruma sınıfı	IP 22
Voltaaj [V]	230
Frekans [Hz]	50/60
Güç girdisi [W]	1000